

MIX

PRIMOR

PLASTFIBRAS

MIX **PRIMOR** PLASTFIBRAS
ESCRITORIO SP : 11 2896-9917
CONTATO EM PE: 081 9 8808-8004
www.mixprimor.com.br
vendas@mixprimor.com.br

BOLETIM TÉCNICO

PLASTFIBRAS

MIX PRIMOR PLASTIFIBRAS é um aditivo de alta qualidade que substitui a Cal e vem com fibra de polipropileno que traz para obra mais qualidade, economia, tecnologia, praticidade e produtividade, além de evitar problemas com trincas e fissuras.

Ação Plastificante que proporciona uma maior liga e plasticidade, representando uma melhor aderência e qualidade da argamassa.

As microfibras, quando misturadas à argamassa, combatem trincas do revestimento causadas durante o processo de secagem. Uma inovação que não pode faltar na hora de construir com qualidade

Sem alterar o traço, basta apenas adicionar o **PLASTIFIBRAS** no lugar da Cal, líquido, filitos, caulim, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade: 1,1 g/cm³

Aparência: Pó levemente branco, não agressivo e não tóxico.

Base química: 100% polipropileno Cor: Cinza

Embalagem: Caixa de papelão contendo embalagem plástica 200 gramas

Validade: 36 meses armazenar em local seco em temperaturas entre +5°C e +35°C.

Dimensões 12mm Ponto de fusão: 165°C

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adicionar o **MIX PRIMOR PLASTIFIBRAS** nos traços produzidos em obras das seguintes argamassas:

Traço de Argamassa de revestimento interno e externo (Reboco)

Traço de Argamassa de Assentamento de Vedação

Traço de Argamassa de assentamento Estrutural

Traço de Argamassa projetada

Traço de Argamassa usinada (estabilizada)

Traço de Argamassa para Contra piso

Traço de Argamassa para Encunhamento.

CONSUMO:

Aplicação	Cimento	MIX PRIMOR PLASTFIBRAS	Areia média/fina
Reboco Externo/Fachada	50 kg	1 sc com 200 g	90 a 162 litros
Reboco Interno	50 kg	1 sc com 200 g	90 a 180 litros
Assentamento de vedação	50 kg	1 sc com 200 g	90 a 180 litros
Assentamento estrutural Contra-piso Graute e concreto Encunhamento	Consulte departamento técnico ou tabela de traço orientativa		

BENEFÍCIOS:

*Maior durabilidade do revestimento, por eliminar as trincas de retração e de variação térmica

*Plastificante ecológico, não polui meio ambiente.

*Não é agressivos as ferragens

*Não necessita de dosagens e nem medidas

*Vem na quantidade exata do traço 200 g / 50 kg de cimento

*É compatível com todos os impermeabilizantes

*Indicado para vários tipos de argamassas

*Não ocupa espaço, pode ser armazenado no almoxarifado.

vendas@mixprimor.com.br
www.mixprimor.com.br